

OUTILS DE TOURNAGE PROMO

ACHETEZ **20** PLAQUETTES

(Taille 11 mm / 16 mm / 22 mm)

ET RECEVEZ

**1 PORTE OUTILS
GRATUIT**

(SER/L 0808 - 3232, SIR/L 0010 - 0032)



Pour toute commande de 20 plaquettes de filetage au prix standard,
vous recevrez gratuitement un porte outils en acier adapté.

La promotion est valable pour les plaquettes de filetage suivantes :

- Taille: 11 / 16 / 22 mm
- Toutes les normes de filetage
- Toutes les nuances
- Version droite et gauche
- Unité d'emballage: 10 pièces
- Types d'inserts:
 - Standard (profil rectifié),
 - Typ-B (profil rectifié avec brise-copeaux sintré),
 - Typ-K (sintré de précision),
 - Plaquettes de filetage à plusieurs dents,
(à l'exception des types V / Z / U)

Valable pour le porte-outil suivant:

- Porte-outil externe standard en acier SER/L jusqu'à 3232 mm (P. A02-3)
- Porte-outil interne standard en acier SIR/L jusqu'à 32 mm (P. A02-8)



Choix du Type de Carbure

Choisir la catégorie de carbure CPT adaptée à votre application dans la liste suivante:

Carbure Revêtu:

HBA	(H10-H25) (S10-S25)	Nuance carbure extra n sub-micron grain avec une grande ténacité, pour optimiser les performances des aciers tempés et la fonte jusqu'à 62 HRc, les alliages de titane et les superalliages (hastelloy, inconel et les alliages à base de nickel).
BLU	(M10-M20) (K05-K20) (N10-N20) (S10-S20)	Nuance carbure Blu PVD pour acier inoxydable, fonte, titane, les non-ferreux et la plupart des alliages à hautes températures.
BMA	(P20-P40) (K20-K30)	Nuance carbure sub-micro grain revêtu TiAlN PVD pour aciers inoxydables et alliages exotiques à haute et moyennes vitesses de coupe.
P25C	(P15-P35)	Nuance carbure revêtu TiN PVD pour aciers hautement alliés et traités (25 HRc & up) à vitesses de coupe moyennes et lentes.
MXC	(K10-K20) (P10-P25)	Nuance carbure revêtu TiN PVD pour vitesses de coupe lentes. Pour de bons résultats dans la plupart des aciers inoxydables.
BXC	(P30-P50) (K25-K40)	Nuance carbure revêtu TiN PVD pour vitesses de coupe lentes. Pour de bons résultats dans la plupart des aciers inoxydables.

Type-K coated Grades:

KMR	(P20-P30) (M10-M30) (N10-N30) (S05-S30)	Nuance polyvalente pour une large gamme de matériaux tels que les aciers, l'acier inoxydable, les superalliages et les métaux non ferreux, idéale pour les conditions de coupe moyennes à élevées. Nuance à revêtement multicouche avec une résistance élevée à l'usure.
KBL	(P20-P40) (M05-M25) (K05-K20) (H05-H20)	Le dernier développement en matière de nuance de carbure avec notre revêtement innovant garantit une longue durée de vie stable pour l'usinage des aciers, des aciers inoxydables, de la fonte et des matériaux trempés jusqu'à 45 HRc. Une combinaison de haute ténacité et de haute résistance à la chaleur et à l'usure. Pour des conditions de coupe moyennes à élevées.

Carbure non Revêtu:

K20* Sur demande	(K10-K30)	Nuance pour métaux non ferreux, aluminium et fontes malléables.
----------------------------	-----------	---

La Disponibilité des nuances par taille de plaquette

Nuances	HBA	BLU	BMA	P25C	MXC	BXC	K20	KMR	KBL
Tailles des Plaquettes	11, 16, 22, 27	11, 16, 22	06, 08, 11, 16, 22, 27, 33U,	11, 16, 22, 27, 33U	11, 16, 22, 27, 33U	06, 08	06, 08 11, 16, 22, 27, 33U		
		Type B 11, 16	Type B 11, 16					Type K 11, 16	Type K 11, 16